APLIQUE · FICHA TÉCNICA

OSTRO CERAMIC

Ref. WL-OSTC-CG · Green Ceramic



ACABADOS

MATERIAL	Green Ceramic

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

PORTALÁMPARAS	1 × G9 · LED, máx. 9 W
TENSIÓN	220–240 V ~ 50 Hz
CLASE ELÉCTRICA	Clase II (doble aislamiento)

CERTIFICACIÓN

MARCADO	CE
PROTECCIÓN	IP20 · solo para uso en interiores

MEDIDAS

MEDIDAS	Alto 31 cm · Ancho 15 cm · Fondo 31 cm
PESO	3 kg
EMBALAJE	Caja 42 × 42 × 24 cm

HECHO POR ENCARGO

Fabricación artesanal por encargo en nuestro taller en España.

Otros acabados y opciones bajo pedido.

CUIDADO

Quite el polvo con un paño de algodón o de microfibra, limpio y seco. No utilice productos químicos ni abrasivos: pueden dañar de forma irreversible la piedra, la madera y los acabados metálicos.

SEGURIDAD

Debe instalarla un electricista cualificado, conforme a la normativa local.

Desconecte la lámpara de la red antes de cambiar la bombilla o de limpiarla. Si el cable o alguna pieza eléctrica sufre daños, deje de usarla y llame a un electricista cualificado para repararla.

© 2026 Simone & Marcel. Todos los derechos reservados. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.